

Stadt Haslach i.K.  
Ortenaukreis

# Bebauungsplan „Allmend“

Regelverfahren

in Haslach – Bollenbach

## PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Fassung vom 01.04.19

*Entwurf*

Änderungen im Vergleich zum Planstand 10.01.2018 sind grau markiert

## I. Rechtsgrundlagen

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634)
- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786)
- Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057)
- Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie zu Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen vom 21.11.2017 (GBl. S. 612)
- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2018 (GBl. S. 221)

Aufgrund des § 9 Abs. 1-3 (BauGB) in Verbindung mit den §§ 1-25 c der BauNVO und der LBO Baden-Württemberg werden für das Gebiet des Bebauungsplanes nachfolgende planungsrechtliche Festsetzungen erlassen.

In Ergänzung zum Plan und zur Zeichenerklärung wird folgendes festgesetzt:

## II. Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB in Verbindung mit der BauNVO)

### 1. Räumlicher Geltungsbereich (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Die Grenze des räumlichen Geltungsbereichs ist im Bebauungsplan schwarz gestrichelt dargestellt.

### 2. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 1 bis 15 BauNVO)

#### Sondergebiet „Gartencenter mit Gastronomie“ (§ 11 BauNVO)

Das festgesetzte sonstige Sondergebiet „Gartencenter mit Gastronomie“ dient der Unterbringung eines Gartencenters mit Gastronomie. Zulässig sind:

Ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb mit Verkaufsflächen für Blumen, Zierpflanzen, Stauden und Gehölze sowie ergänzenden Gartenbedarf (Gartencenter) mit insgesamt 11.765 m<sup>2</sup> Gesamtverkaufsfläche; davon:

- Lebensmittel (Bauernmarkt mit regionalen Produkten) mit maximal 150 m<sup>2</sup> Verkaufsfläche
- zentrenrelevante Randsortimente mit insgesamt maximal 600 m<sup>2</sup> Verkaufsfläche; davon
  - Glas / Porzellan / Keramik / Deko / Einrichtungsbedarf / Floristikbedarf maximal 500 m<sup>2</sup> Verkaufsfläche
  - Schnittblumen maximal 100 m<sup>2</sup> Verkaufsfläche
  - Tierfutter / zoologischer Bedarf maximal 100 m<sup>2</sup> Verkaufsfläche
  - Sonstige zentrenrelevante Randsortimente (z. B. Bücher, Bekleidung & Schuhe) je Warenbereich maximal 20 m<sup>2</sup> Verkaufsfläche

Betriebsleiter- und Mitarbeiterwohnungen / -häuser sind allgemein zulässig. Darüber hinaus ist - ausschließlich innerhalb der im Lageplan mit SO 2 bezeichneten Fläche - ein Gastronomiebetrieb mit maximal 500 m<sup>2</sup> Fläche zulässig.

~~1. Gewächshäuser, sonstige bauliche Anlagen und Freiflächen, die der Erzeugung, der Aufzucht und der Lagerung von Blumen, Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen dienen.~~

~~2. Gartencenterspezifische Verkaufsflächen ohne Größenbeschränkung für:~~

- ~~• Blumen, Zierpflanzen, Stauden und Gehölze~~
- ~~• Gartenhäuser~~
- ~~• Gartengeräte, Gartenwerkzeuge und Gartentechnik~~
- ~~• Gartenmöbel~~
- ~~• Gartenteiche und Gartenpools einschließlich Zubehör~~
- ~~• Gartendekoration und Gartenleuchten~~
- ~~• Grills und Gartenkamine~~
- ~~• Zooartikel~~
- ~~• Pflanzgefäße~~
- ~~• Blumenerde, Torf, Substrate, Dünger, Pflanzenschutz~~

~~← Zäune und Steinwaren~~

- ~~3. Verkaufsflächen für den Verkauf von regionalen Lebensmitteln und Produkten (Bauernmarkt) bis zu einer Größe von maximal 150 qm.~~
- ~~4. Verkaufsflächen für sonstige zentrenrelevante Randsortimente bis zu einer Größe von maximal 600 qm.~~
- ~~5. Restaurant / Café bis zu einer Größe von maximal 500 qm.~~
- ~~6. Branchentypische Dienstleistungen wie Floristik, Grabbpflege, Zustellservice, Blumenversand, fachorientierte Ausstellung und Seminare.~~

### **3. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 bis 21a BauNVO)**

---

#### **3.1. Höhe der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 18 BauNVO)**

Die maximal zulässige Höhe der baulichen Anlagen ist gemäß Planeintrag durch die Festsetzung der maximalen Wand- und Gebäudehöhe (WHmax und GHmax) begrenzt und bezieht sich auf das vorhandene Gelände.

#### **3.2. Grundflächenzahl (GRZ) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16, 17 und 19 BauNVO)**

Die maximal überbaubare Grundfläche ist den Nutzungsschablonen des Planteils zu entnehmen und durch die Grundflächenzahl (GRZ) festgesetzt.

### **4. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 10 BauGB i. V. m. §§ 22 und 23 BauNVO)**

---

#### **4.1. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO)**

Gemäß Planeintrag wird die offene und die abweichende Bauweise festgesetzt. Bei der abweichenden Bauweise dürfen Gebäude nur mit seitlichem Grenzabstand errichtet werden und die Gebäudelänge darf über 50 m betragen. Die Gebäudelängen können durch die ausgewiesenen überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) eingeschränkt sein.

### **5. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO)**

---

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im Lageplan durch Baugrenzen festgesetzt.

### **6. Garagen und Carports und Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 BauNVO)**

---

Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Stellplätze und Carports sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

### **7. Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 14 BauNVO)**

---

Untergeordnete Nebenanlagen i. S. v. § 14 BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig, soweit sie dem Nutzungszweck der im Geltungsbereich gelegenen Grundstücke oder dem Plangebiet selbst dienen und keine anderen Festsetzungen bzw. Belange entgegenstehen.

Nebenanlagen für die Erzeugung oder Lagerung gärtnerischer Produkte wie z.B. Foliengewächshäuser sind

auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig

## **8. Straßenverkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)**

### **8.1. Öffentliche Straßenverkehrsflächen**

Öffentliche Straßenverkehrsflächen werden entsprechen den Eintragungen im Planteil festgesetzt.

### **8.2. Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung**

Verkehrsflächen mit der Zweckbestimmung „Parkplatzfläche“ werden entsprechend den Eintragungen im Planteil festgesetzt. Kundenparkplätze sind ausschließlich in diesem festgesetzten Bereich zulässig.

## **9. Flächen für Hochwasserschutzanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 16b BauGB)**

Auf der im Planteil festgesetzten „Fläche für Hochwasserschutzmaßnahmen“ ist ein Hochwasserrückhalte-  
raum von mindestens 58 Kubikmetern in Form eines Grabens / einer Geländevertiefung auszubilden.

## **10. Gebiete, in denen bei der Errichtung baulicher Anlagen Maßnahmen getroffen werden müssen, die der Vermeidung oder Verringerung von Hochwasserschäden dienen (§ 9 Abs. 1 Nr. 16c BauGB)**

### **10.1. Festgesetzte Überschwemmungsgebiete (HQ<sub>100</sub>)**

Innerhalb der im Planteil dargestellten „Überflutungsflächen gem. Hochwassergefahrenkarte, hier HQ<sub>100</sub>“ wird eine hochwassersichere Bauweise festgesetzt, Die Höhenlage des Erdgeschossfußboden (Fertigfußboden) muss in diesen Bereichen über der Wasserspiegellage eines 100-jährlichen Hochwassers liegen.

### **10.2. Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten (HQ<sub>Extrem</sub>)**

Innerhalb der im Lageplan dargestellten „Überflutungsflächen gem. Hochwassergefahrenkarte, hier HQ<sub>Extrem</sub>“ dürfen bauliche Anlagen nur in einer dem jeweiligen Hochwasserrisiko angepassten Bauweise errichtet werden. Im Rahmen der bautechnischen Nachweise ist die Gewährleistung der Stand- und Auftriebssicherheit (Bauwerk, Lagerbehälter etc.) nachzuweisen. Der Schutz gegen Wasserdruck und Strömungskräfte muss gewährleistet und ebenfalls nachgewiesen werden. Die Errichtung von neuen Heizölverbraucheranlagen ist in diesen Bereichen unzulässig.

## **11. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)**

### **11.1. Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen innerhalb des Geltungsbereichs**

Es werden folgende Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplan festgesetzt:

- Stellplätze sind mit wasserdurchlässigem Belag anzulegen (z. B. Schotterrasen, wassergebundene Decken, Rasenpflaster, Pflaster mit wasserdurchlässigen Fugen etc.).
- Entlang der nördlichen Grenze des Gartencenters (Flurstück 1515/1) ist eine Eingrünung aus standortheimischen Sträuchern und Laubbäumen vorzunehmen. Die Eingrünung ist auf min. 50% der Fläche vorzu-

nehmen, Retentionsflächen sind entsprechend freizuhalten. Die Gehölze sind gruppenweise zu pflanzen, davon min. 30% Bäume oder Sträucher > 3m.

- Die im zeichnerischen Teil mit mögliche Parkplatzerweiterung bezeichnete Fläche ist mit mindestens 6 Hochstämmen zu begrünen (laubabwerfende, standortgerechte einheimische Bäume mit einem Mindeststammumfang von 25 cm).
- Die nördliche und westliche Abgrenzung der möglichen Erweiterungsfläche ist mit einer mindestens zweireihigen Hecke einzugrünen.
- Die neu zu pflanzenden Bäume, Sträucher und Hecken sind dauerhaft zu pflegen und im Bedarfsfall zu ersetzen.

## **11.2. Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen über das Ökokonto**

54.927 Biotopwertpunkte werden über das Ökokonto ausgeglichen - Maßnahme „33 Hofstetter Dorfbach“ - und dem Eingriff durch den Bebauungsplan „Allmend“ zugeordnet (Zuordnungsfestsetzung).

## **11.3. Festsetzungen zur Vermeidung und Minimierung sowie zum Schutz der Belange von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 25 BauGB)**

Zur Vermeidung, Minimierung und zum Schutz der Belange von Natur und Landschaft werden folgende Festsetzungen getroffen:

- Notwendige Gehölzrodungen / Baufeldräumungen sind außerhalb der Vegetationszeit bzw. außerhalb der Fortpflanzungszeit von Vögeln und Fledermäuse durchzuführen, also nicht in der Zeit vom 01. März bis zum 30. September.

## **12. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Allgemeinheit, eines Erschließungsträgers oder eines beschränkten Personenkreises belastete Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)**

Zur Sicherung von Ver- und Entsorgungsanlagen werden im Planteil entsprechende Flächen für Leitungsrechte festgesetzt. Innerhalb der mit Leitungsrecht bezeichneten Flächen ist eine Bebauung oder eine andere Nutzung nur nach Prüfung und gegebenenfalls Zustimmung des jeweils betroffenen Versorgungsträgers zulässig.

## **13. Flächen für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sowie die zum Schutz vor solchen Einwirkungen oder zur Vermeidung oder Minderung solcher Einwirkungen zu treffenden baulichen und sonstigen technischen Vorkehrungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)**

Bei einer Ausweitung der Parkplatzfläche auf das Flurstück Nummer 1494 sind Schallschutzmaßnahmen zu realisieren:

- Lärmschutzwand mit einer Höhe von 1,5 m und einer Länge von 80 m nordwestlich angrenzend an das Flurstück Nummer 1494 oder
- Ausbildung des Fahrbahnbelags in Asphalt oder einem akustisch gleichwertigem Belag und Einhalten eines Mindestabstandes von 4 m zu Flurstück Nummer 1493.

#### **14. Flächen die von einer Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)**

Auf den im Planteil festgesetzten „von Bebauung freizuhaltenden Flächen“ sind auf Grund der erforderlichen Schutzstreifen entlang der Hochspannungsleitungen sämtliche bauliche Anlagen unzulässig.

### III. HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

#### 1. Oberboden und Erdarbeiten

---

Der humose Oberboden ist getrennt abzutragen, sorgfältig zu sichern und möglichst vollständig auf dem Grundstück wieder zu verwenden. Dies gilt auch für Baustellenzufahrten, Baulagerflächen und sonstige temporäre Einrichtungen.

Erdarbeiten sind möglichst im Massenausgleich durchzuführen. Auf die Verpflichtung zum schonenden Umgang mit dem Naturgut Boden gemäß § 1a Abs.1 BauGB wird hingewiesen.

Die Bodenversiegelung ist auf das unabdingbare Maß zu beschränken.

#### 2. Untergrundverunreinigungen, Altlasten und Abfallbeseitigung

---

Bekannte, vermutete, sowie gefundene Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen, bedeutende Sachwerte oder erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden können, sind der unteren Bodenschutzbehörde zu melden.

Anfallende Bauabfälle, Bauschutt und Abbruchmaterial müssen getrennt gesammelt und einer Verwertung zugeführt bzw. als Abfall entsorgt werden. Es wird besonders auf die mögliche Bodengefährdung durch Farben, Lacke, Verdünnungsmittel, Holzschutzmittel, Mörtelverfestiger, Wasserschutzanstriche und andere Bauchemikalien verwiesen. Beim Umgang mit diesen Stoffen ist besondere Sorgfalt geboten. Sie dürfen auf keinen Fall in den Boden gelangen. Leere Behälter und Reste sind ordnungsgemäß zu entsorgen.

#### 3. Grundwasserschutz

---

Das Eindringen von gefährlichen Stoffen in das Erdreich ist zu verhindern. Zum Schutz des Grundwassers vor wassergefährdenden Stoffen – auch im Zuge von Bauarbeiten – sind die erforderlichen Schutzvorkehrungen gegen eine Verunreinigung bzw. nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften zu treffen. Ggf. sind die Regelungen zum Umgang mit bzw. zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen zu beachten.

Sollte im Zuge von Bauarbeiten Grundwasser erschlossen werden (wassergesättigter Bereich), so ist dieser Aufschluss nach Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit dem Wassergesetz für Baden- Württemberg unverzüglich beim Landratsamt anzuzeigen.

Wasserhaltungen während der Bauzeit (Grundwasserabsenkung) und das Einbringen von Stoffen in den Grundwasserbereich (z. B. Fundamente, Kellergeschoss, Leitungen ... ) bedürfen einer wasserrechtlichen Erlaubnis, die bei der Unteren Wasserbehörde zu beantragen ist.

Unterhalb des höchsten Grundwasserspiegels sind Drainagen zur dauerhaften Regulierung des Grundwassers mit dauernder Ableitung/Absenkung des Grundwassers im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes nicht zulässig.

Bauwerksteile im Grundwasser- und Grundwasserschwankungsbereich sind druckwasserdicht nach der entsprechenden DIN oder als sog. „weiße Wanne“ auszuführen.

Kanal- und Leitungsräben unterhalb des Grundwasserspiegels sind so mit Sperrriegeln zu versehen, dass über die Gräben kein Grundwasser abgeführt wird.



#### **4. Beseitigung von Niederschlagswasser**

---

Gemäß dem Wasserhaushaltsgesetz gilt das Gebot der dezentralen Beseitigung von Niederschlagswasser. Der Nachweis über die ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung ist im Zuge des Entwässerungsgenehmigungsverfahrens zu erbringen.

#### **5. Denkmalschutz**

---

Bei der Durchführung der Bebauung besteht die Möglichkeit, dass bisher unbekannte Bodenfunde entdeckt werden. Gemäß Denkmalschutzgesetz sind etwaige Funde (Scherben, Knochen, Hölzer, Pfähle, Mauerreste, Metallgegenstände, Gräber, auffällige Bodenverfärbungen, Humushorizonte) umgehend dem Regierungspräsidium zu melden und bis zur sachgerechten Dokumentation und Ausgrabung im Boden zu belassen, eine angemessene Frist zur Dokumentation und Bergung ist einzuräumen.

Mit den Erdarbeiten darf erst begonnen werden, wenn vorhandene Bodendenkmale sachgerecht freigelegt, dokumentiert und geborgen wurden. Auf die Bestimmung des Denkmalschutzgesetzes wird hingewiesen.

#### **6. Beleuchtung**

---

Bei der Installation neuer Beleuchtungseinrichtungen wird die Verwendung streulichtarmer, geschlossener Leuchtentypen mit geringer Lockwirkung für Insekten (z. B. Natriumdampf-Hochdrucklampen, -Niederdrucklampen oder LEDs) empfohlen. Die Installation ist möglichst so durchzuführen, dass das Licht konzentriert abgestrahlt wird.

#### **7. Vermessungs- und Grenzzeichen**

---

Vermessungs- und Grenzzeichen sind für die Dauer der Bauausführung zu schützen und, soweit erforderlich, unter den notwendigen Schutzvorkehrungen zugänglich zu halten. Die Sicherung gefährdeter Vermessungszeichen ist vor Beginn beim Vermessungsamt zu beantragen.

#### **8. Einteilung der Straßenverkehrsflächen**

---

Die Einteilung der Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzungen des Bebauungsplans.

#### **9. Geologie, Geotechnik und Baugrund**

---

##### **9.1. Geotechnik**

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am Landesamt für Geologie vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbereich quartärer Talfüllungen (Auensand) unbekannter Mächtigkeit. Darunter sind Gesteine des kristallinen Grundgebirges zu erwarten. Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind sowie mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zusätzlichen bautechnischen Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein.

Hinsichtlich Baugrundaufbau, Bodenkennwerten, Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, Baugrundsicherung, Grundwasser etc. wird eine ingenieurgeologische Beratung durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen.

## 9.2. Bergbau

Das Planungsgebiet liegt innerhalb der Bergbauberechtigung "Steinach", die zur Aufsuchung und Gewinnung von verschiedenen Erzen berechtigt. Rechtsinhaber der Berechtigung ist S. D. Joachim Fürst zu Fürstenberg, Donaueschingen. Eine Gewinnung von Erzen fand in diesem Feld im Bereich des Bebauungsplanes bisher nicht statt.

Sollte zukünftig die Aufsuchung und Gewinnung von Erzen in dem vorgenannten Feld im Bereich des Bebauungsplanes aufgenommen werden, wären damit möglicherweise verbundene bergbauliche Einwirkungen auf das Grundeigentum zu dulden. Für daraus entstehende Bergschäden im Sinne von § 114 des Bundesberggesetzes (BBergG) vom 13.08.1980 (BGBl. I S. 1310) würde Schadenersatz nach §§ 115 ff. BBergG geleistet. Es wird darauf hingewiesen, dass bergbauliche Planungen zur Aufsuchung und Gewinnung von Erzen im Bereich des Bebauungsplanes derzeit nicht bestehen und nach Einschätzung des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auch langfristig nicht zu erwarten sind.

## 9.3. Geologie

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen Kartenwerk, eine Übersicht über die am Landesamt für Geologie vorhandenen Bohrdaten der Homepage des LGRB (<http://www.lgrb-bw.de>) entnommen werden. Des Weiteren wird auf das Geotop-Kataster - welches im Internet unter der Adresse <http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope> (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) abgerufen werden kann – verwiesen.

## 10. Einbauten (Rückenstützen der Straßenverkehrsflächen, Straßenschilder etc.) auf privaten Grundstücksflächen

Auf Grund der örtlichen Verhältnisse kann es erforderlich sein, dass zur Herstellung der Straßenverkehrsflächen während der Bauphase vorübergehend in die Randbereiche der angrenzenden Privatgrundstücke eingegriffen werden muss.

Haltevorrichtungen sowie Leitungen für die Straßenbeleuchtung einschließlich Beleuchtungskörper und Zubehör sowie Kennzeichen- und Hinweisschilder für Erschließungsanlagen befinden sich aus verschiedenen Gründen sinnvollerweise zum Teil neben der Straßenverkehrsfläche auf den privaten Grundstücken. Zudem werden zur Herstellung der öffentlichen Verkehrsflächen zum Teil Böschungen, Stützmauern und Hinterbetonstützen für die Straßenrandeinfassung auf den angrenzenden Privatgrundstücken notwendig.

Die Gemeinde wird notwendige Einbauten frühzeitig mit den betroffenen Grundstückseigentümern erörtern und notwendige Einbauten über z. B. Grunddienstbarkeiten sichern.

## 11. Hochwasser und Überschwemmungsgebiete

Der Geltungsbereich liegt teilweise in festgesetzten Überschwemmungsgebieten. Grundsätzlich gilt in festgesetzten Überschwemmungsgebieten, dass gem. Wasserhaushaltsgesetz die Errichtung oder Erweiterung baulicher Maßnahmen untersagt ist. Die zuständige Behörde kann abweichend davon eine Baugenehmigung erteilen, wenn im Einzelfall das Vorhaben

- die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und der Verlust von verloren

gehendem Rückhalteraum zeitgleich ausgeglichen wird,

- den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert,
- den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und
- hochwasserangepasst ausgeführt wird.

## **12. Bestehende Erdgasversorgung**

Das bestehende Gebäude wird über das Grundstück Flst. Nr. 1520 durch eine Netzanschlussleitung mit Erdgas versorgt. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Überbauung dieser Leitung gemäß § 8 Abs. 1 NDAV i. V. m. DVGW-Regelwerk G 459/1, G 462/1, G462/II, sowie den einschlägigen Regeln der Technik (DIN, DVGW), ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen nicht zulässig ist. Gemäß § 53 Abs. 4 Satz 2 LBO ist eine Anhörung der bnNETZE GmbH im Rahmen der nachfolgenden bauordnungsrechtlichen Kenntnissgabe- und Genehmigungsverfahren erforderlich. Dies gilt auch für den Abbruch oder Teilabbruch von bestehenden Gebäuden.

## **13. Telekommunikationsleitungen**

Im Plangebiet sind Telekommunikationslinien der Telekom vorhanden. Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien müssen weiterhin gewährleistet bleiben. Eine dennoch nicht zu vermeidende Verlegung der Telekommunikationslinie der Telekom kann nur unter dem Vorbehalt der technischen Realisierbarkeit und unter Kostentragung des Auftraggebers erfolgen.

## **14. Hochspannungsleitungen**

Im Bereich der 110-kV-Leitungen sind Schutzstreifen von je 19,00m und 23,00m links und rechts der Leitungssachse vorhanden. Die Flurstücke im Bereich von 110-kV-Leitungen sind dinglich gesichert. Nach dem Dienstbarkeitswortlaut dürfen Baulichkeiten im Leitungsschutzstreifen nicht erstellt und leitungsgefährdende Verrichtungen nicht vorgenommen werden.

Um die Standsicherheit der Masten nicht zu gefährden, dürfen in einem Radius von 10,0 m vom äußeren sichtbaren Mastfundament Abgrabungen oder Aufschüttungen nicht vorgenommen werden. Im Bereich der Freileitungen muss mit Baugeräten oder anderen Gegenständen stets ein Abstand von mindestens 3 m von den Leiterseilen eingehalten werden muss. Dabei ist ein seitliches Ausschwingen der Leiterseile zu berücksichtigen.

Bei Anpflanzungen im Bereich der Leitungsanlage müssen Bäume und Sträucher stets einen Mindestabstand von 3 m von den Leiterseilen der Hochspannungsleitung haben. Um später wiederkehrende Ausästungen bzw. die Beseitigung einzelner Bäume zu vermeiden ist dies bereits bei der Pflanzenauswahl zu berücksichtigen.

**Fassungen im Verfahren:**

Fassung vom 01.04.19

**Bearbeiter:**

Axel Philipp

Dettenseer Str. 23  
72186 Empfingen  
07485/9769-0  
info@buero-gfroerer.de

Es wird bestätigt, dass der Inhalt mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des Gemeinderats übereinstimmt.

Ausgefertigt Stadt Haslach i.K., den .....

.....

Philipp Saar (Bürgermeister)